

BESCHREIBUNG

Revolutionäres 2-Komponenten Polier- & Wachssystem, das einen einzigartigen und undurchlässigen molekularen Schutz auf harten Oberflächen wie Gelcoat, lackiertem Stahl/Holz und Edelstahl erzeugt. DULON 1&2 bietet einen langanhaltenden Hochglanzpanzerschutz, ist einfach anzuwenden und wirtschaftlich.

- Verleiht einen erstaunlichen Tiefenglanz.
- Überdauert alle anderen Polituren und Wachse.
- Leicht aufzutragen und sparsam im Verbrauch.
- Wird auf vielen Superyachten weltweit eingesetzt.

ANLEITUNGEN

VORBEREITUNG (falls erforderlich)

- Verwenden Sie DULON HULL & WATERLINE CLEAN 22, um Kalk und bräunliche/gelbe Flecken zu entfernen.
- Verwenden Sie DULON POLY POLISH RUBBING COMPOUND (stark, mittel oder fein), um verwitterte Oberflächen zu restaurieren und stumpfe Stellen, Kratzer, hartnäckige Flecken und Schlieren zu entfernen.
- Verwenden Sie PREDULON 00, um Oberflächenschmutz, Fett, Öl, altes Wachs und Silikonspuren zu entfernen.

DULONIEREN - MANUELL

1. Tragen Sie DULON 1 mit einem feuchten Tuch oder Schwamm auf und lassen Sie es trocknen, bis ein weißer Schleier entsteht.
2. Nicht abfärben!
3. Tragen Sie DULON 2 mit einem feuchten Tuch oder Schwamm auf und lassen Sie es trocknen, bis ein weißer Schleier entsteht.
4. Mit einem trockenen Tuch oder einem Lammwollpad polieren

DULONIEREN - MASCHINE (konzentrisch + mittel, weiches Polierpad und Lammfell)

1. Befeuchten Sie das Polierkissen (mittel) leicht und tragen Sie eine kleine Menge auf das Kissen auf.
2. DULON 1 dünn auf der Oberfläche verteilen.
3. Mit mittlerer Drehzahl polieren, bis ein weißer Schleier entsteht.
4. Nicht abfärben!
5. Befeuchten Sie das Polierpad (weich) leicht und tragen Sie eine kleine Menge auf das Pad auf.
6. DULON 2 dünn auf der Oberfläche verteilen.
7. Mit mittlerer Drehzahl polieren, bis ein weißer Schleier entsteht.
8. Polieren Sie mit einem Lammwollpad mit hoher Rotationsgeschwindigkeit.

VERFÜGBARE VERPACKUNG

Artikel Nummer	Produkt	Verpackung	Inhalt
6-12005	Dulon 1&2	Flasche	2 x 500ml
6-12050	Dulon 1&2	Dose	2 x 5L
6-12250	Dulon 1&2	Dose	2 x 25L

DULON 1&2

2-KOMPONENTEN
BOOTSPOLITUR



TIPPS & TRICKS

- Waschen Sie die dulonierte Oberfläche in regelmäßigen Abständen mit DULON PREMIUM SHAMPOO 03. Es enthält Zusätze, die das DULON 1&2-Schutzsystem in hervorragendem Zustand halten und repariert mögliche molekulare Schäden im DULON 1&2-System.
- Auch für Ihr Auto, Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil geeignet.



DULON 1&2

2-KOMPONENTEN
BOOTSPOLITUR



C.R.P. INDIKATOR

- Sauber.
- Wiederherstellen.
- Beschützen.

LAGERUNG & VERWENDUNG

- Ein Satz DULON 1&2 (500 ml) reicht für 10-15 Meter Gefäße.
- Frostfrei, dunkel und trocken lagern.
- Ideale Arbeitstemperatur zwischen 5° und 25 °C
- Nicht in direktem Sonnenlicht verwenden.

DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN

- Dulon Polish & Wax Compound 18.
- Dulon Premium-Bootswachs 19.

VERWANDTE PRODUKTE

- Dulon Predulon 00.
- Dulon Premium Shampoo 03.
- Dulon Poly Polish Rubbing Compound stark 14 / Mittel 15 / Fein 16.
- Dulon Rumpf und Wasserlinie reinigen 22.

