



### BESCHREIBUNG

Professionelle Polierpaste mit einer ultrastarken Granulatformel. Sie stellt stark verwitterte, kreidige, fleckige und stumpfe Oberflächen wieder her und entfernt feine Kratzer sowie hartnäckige Flecken und Schlieren. Sie kann auf harten Oberflächen wie Gelcoat, lackiertem Stahl und Holz sowie rostfreiem Stahl verwendet werden. Nach dem Auftragen die Oberfläche mit DULON 1&2 oder DULON PREMIUM BOAT WAX 19 schützen.

- Macht verwitterte, kreidige, fleckige und stumpfe Oberflächen wieder wie neu.
- Entfernt feine Kratzer und hartnäckige Flecken und Schlieren.
- Leicht aufzutragen und sparsam im Verbrauch.
- Kann sowohl manuell als auch maschinell verwendet werden.

### ANLEITUNGEN

#### VORBEREITUNG (falls erforderlich)

- Verwenden Sie DULON HULL & WATERLINE CLEAN 22, um Kalk und bräunliche/gelbe Flecken zu entfernen.
- Verwenden Sie PREDULON 00, um Oberflächenschmutz, Fett, Öl, altes Wachs und Silikonspuren zu entfernen.

#### POLIEREN - MANUELL

1. Tragen Sie DULON POLY POLISH mit einem feuchten Mikrofasertuch, Polierpad oder Schwamm in kreisenden Bewegungen auf, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
2. Poliermittelreste mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen.

#### POLIEREN - MASCHINE (konzentrisch + harte Polierscheibe)

1. Befeuchten Sie das Polierpad (hart) leicht und tragen Sie eine kleine Menge auf das Pad auf.
2. DULON POLY POLISH dünn auf der Oberfläche verteilen.
3. Polieren Sie die Oberfläche mit niedriger Geschwindigkeit und in sanften, kontrollierten Bewegungen - horizontal und vertikal.
4. Erhöhen Sie die Drehzahl während des Poliervorgangs leicht, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
5. Entfernen Sie die Politurrückstände mit einem Mikrofasertuch.

Nach der Behandlung die polierte Oberfläche mit DULON 1 & 2 oder DULON PREMIUM BOAT WAX 19 schützen.

### VERFÜGBARE VERPACKUNG

Artikel Nummer	Produkt	Verpackung	Inhalt
6-13005	Poly Polish Cutting Compound Ultra Strong 13	Flasche	500ml
6-13050	Poly Polish Cutting Compound Ultra Strong 13	Dose	5L
6-13250	Poly Polish Cutting Compound Ultra Strong 13	Dose	25L

### TIPPS & TRICKS

- Verwenden Sie eine konzentrische Poliermaschine mit einem harten Polierpad.
- Auch für Ihr Auto, Ihren Wohnwagen oder Ihr Wohnmobil geeignet.



# DULON POLY POLISH SCHNEIDEPASTE ULTRA STARK 13

ULTRASTARKE POLITUR



## C.R.P. INDIKATOR

- Sauber.
- Wiederherstellen.

## LAGERUNG & VERWENDUNG

- DULON POLY POLISH (500 ml) reicht für die Behandlung von 10-15 Metern Gefäßen.
- Frostfrei, dunkel und trocken lagern.
- Ideale Arbeitstemperatur zwischen 5 und 25 °C.
- Nicht in direktem Sonnenlicht verwenden.

## DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN

- Dulon Poly Polish Rubbing Compound Strong 14.
- Dulon Poly Polish Rubbing Compound Medium 15.
- Dulon Poly Polish Rubbing Compound Fine 16.

## VERWANDTE PRODUKTE

- Predulon 00.
- Dulon 1&2
- Dulon Premium-Bootswachs 19.
- Dulon Rumpf und Wasserlinie reinigen 22.

